

## Sicherheitsnebelsystem für den mobilen Einsatz

**Das Gerät WS-GE010 Car** für den Einsatz in Wertgut-Transportern entwickelt, eignet sich aber auch zum Schutz von LKW-Laderäumen, Yachten, Wohnmobilen und ähnlichem.

**Es wird je nach Erfordernis** aus dem Bordnetz des Fahrzeugs, oder mittels separaten Akku gespeist. Je nach Einsatzbedingungen kann ein Vorheizen mittels Netzteilen erforderlich werden. Bei Betrieb erfolgt das zyklische Nachheizen des Verdampfers. Be- und Entladevorgänge des Fahrzeuges, bei denen keine Versorgung durch die Lichtmaschine stattfindet, sind unproblematisch, da der Wärmespeicher der Systeme über längere Zeit die Funktion gewährleistet.

**Die Auslösung des Nebelsystems** kann manuell aus der rauchdichten Fahrerkabine, oder fern, mittels Telematicsystemen erfolgen. Der Einbau der Systeme in Fahrzeuge und Anbindung an Alarm- und Meldesysteme ist unproblematisch, servicefreundlich, und durch geschultes Personal gut zu handhaben. Das Nebelsystem WS-GE 010 Car ist vom Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg zugelassen.

white safe®  
das nebelssystem

Datenblatt : GE 010 Car



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

**GETA mbH**  
Gewerbestraße 9  
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: [info@white-safe.de](mailto:info@white-safe.de)  
Web: [www.white-safe.de](http://www.white-safe.de)

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

## Spezifikation

Datenblatt : GE 010 Car

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	425 x 255 x 235
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	425 x 255 x 250
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	18
Spannung:	12 V DC
Anschlusswert:	0,2 kW
Steuer-Batterie:	12 V/7,2 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	90 Min.
Tankinhalt in Liter:	1,5
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	-
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,07
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	nein
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	-



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
Gewerbestraße 9  
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: info@white-safe.de  
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH