

Sicherheitsnebelsystem für mittlere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

Anwendungsbereiche dieses Gerätetyps sind vorwiegend mittelgroße Verkaufsräume, wie z. B.: Juweliers, Boutiquen, Galerien, Büroräume usw.

Unser vielseitiges GE020W&D kann sowohl als Standgerät, Wandgerät und auch als Deckengerät verwendet werden. Der Plug & Play Tank ist mit einem intelligenten Flüssigkeitspegelmessers versehen der erkennt, ob das Gerät vertikal oder horizontal aufgestellt ist, somit ist die Fluidstandsüberwachung immer gewährleistet. Diese Geräte werden dort aufgestellt, wo Schwachstellen wie Türen, Fenster, Durchgänge sind oder können unter Theken angeordnet werden.

Der Nebelausstoß erfolgt standardmäßig bei Einsatz als Wandgerät horizontal bzw. als Deckengerät vertikal. Die Abstrahlrichtung des Nebelausstoßes kann durch verschiedene, optional erhältliche, Austrittsdüsen verändert werden. (von einfach bis mehrfach)

white safe[®]
das nebelssystem

Datenblatt : GE 020 W



GETA[®] Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbestraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

Spezifikation

Datenblatt : GE 020 W

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H): 2	40 x 485 x 475
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	-
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	30
Spannung:	230 V AC
Anschlusswert:	2,4 kW
Steuer-Batterie:	12 V/3,4 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	12 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	7 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	250
Tankinhalt in Liter:	2,0
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	0,065
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,10
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	ja
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



GETA® Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbestraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH