

Sicherheitsnebelssystem für größere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

Anwendungsbereiche dieses Gerätetyps sind vorwiegend große Lagerhallen, Werkstätten, große Verkaufsräume, große Galerien.

Der Gerätetyp WS-GE101/2 wird ausschließlich als Standgerät gefertigt. In Lagerhallen werden die Geräte in den Zonen aufgestellt bei denen zuerst mit einem Eindringen gerechnet werden muss, wie Tore, Türen und Fenster. Es ist darauf zu achten, dass die Funktion nicht durch Zustellung von Waren oder Einrichtungen behindert wird. Der Nebelausstoß erfolgt horizontal mit einer Nebelleistung von ca. 8000 m³ pro Minute.

Zur Montage von Geräten über Toren, sind Traversen als Zubehör lieferbar, um die Bodenfreiheit zu erhalten und Verkehrswege für Staplerfahrzeuge frei zu halten.

Der Gerätetyp WS-GE 103 wird ausschließlich als Standgerät gefertigt, seine besondere technische Konzeption erlaubt es ihm nach erfolgter Auslösung 30 Minuten durch zu vernebeln, damit können auch sehr große Flächen, mit nur einen Gerät im Prioritätsprinzip sicherheitstechnisch abgedeckt werden. Der Nebelausstoß erfolgt horizontal mit einer Nebelleistung von bis zu 20.000 m³.



GETA® Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbestraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

Spezifikation

Datenblatt : GE 101-BS / GE 102-BS

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	638 x 443 x 490
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	638 x 443 x 619
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	105
Spannung:	400 V AC
Anschlusswert:	7,5 kW / 10 kW
Steuer-Batterie:	12V/7,2 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	23 Min. / 17 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	12 Min. / 13 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	2500
Tankinhalt in Liter:	8
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	0,115
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,175
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	ja
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



GETA® Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbestraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH