

Sicherheitsnebelssystem für größere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

Anwendungsbereiche dieses Gerätetyps sind vorwiegend sehr große Lagerhallen, Werkstätten, große Verkaufsräume, große Galerien.

Der Gerätetyp WS-GE 103 PF wird ausschließlich als Standgerät gefertigt, der Nebelausstoß erfolgt horizontal.

In Lagerhallen werden die Geräte in den Zonen aufgestellt bei denen zuerst mit einem Eindringen gerechnet werden muss, wie Tore, Türen und Fenster. Es ist darauf zu achten, dass die Funktion nicht durch Zustellung von Waren oder Einrichtungen behindert wird.

Der Nebelausstoß erfolgt horizontal mit einer primären Nebelleistung sowie einer nachfolgenden sekundären permanenten Nebelleistung. Die Leistungsreserven sind so gewaltig das keinerlei Zwischenstopps notwendig sind und der Nebelprozess falls so erwünscht bis zur Entleerung des Großraumtanks garantiert werden kann.

Der Grundgedanke bei unserer PF (Permanent Fog) Technik ist mit einem einzigen Gerät und einem klaren Prioritätsprinzip bei der Absicherung des Objektes auch größte Räume mit Nebeltechnik auszustatten. Die Folge ist natürlich eine größtmögliche Optimierung der Investitionsgröße sowie der Folgekosten (Wartung sowie Service).

Zur Montage von Geräten über Toren, solide Träger oder Säulen, sind Traversen als Zubehör lieferbar, um die Bodenfreiheit zu erhalten und Verkehrswege für Staplerfahrzeuge frei zu halten.



GETA® Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbestraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

Spezifikation

Datenblatt : GE 103

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	700 x 600 x 472
Abm. inkl. FüÙe bzw. Rollen in mm (L x B x H):	700 x 600 x 485
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	115
Spannung:	400 V AC
Anschlusswert:	15 kW
Steuer-Batterie:	12V/7,2 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	14 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	6 Min.
Tankinhalt in Liter:	20
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	0,115
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,175
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	ja
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



GETA® Gesellschaft für
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH
Gewerbstraße 9
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0
Fax: +49 (0) 36338 46-100
eMail: info@white-safe.de
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH