

## Sicherheitsnebelsystem für größere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

**Anwendungsbereiche** dieses Gerätetyps sind vorwiegend große Verkaufsräume, Juweliers, Galerien, Großraumbüros, Lagerhallen usw.

**Standgeräte** werden dort aufgestellt wo Schwachstellen wie Türen, Fenster, Durchgänge sind, oder werden unter Theken angeordnet. Bei Standgeräten ist darauf zu achten, dass die Funktion nicht durch Zustellung von Waren oder Einrichtungen behindert wird. Der Nebelausstoß erfolgt horizontal.

**Deckengeräte** sind ideal einsetzbar, wenn Zwischendecken vorhanden sind. In diesen Fällen sind nur noch die unterhalb der Decken herausragenden Düsen und Schutzgitter sichtbar. Montage in Zwischendecken können problemlos mit Montagesätzen erfolgen, die als Zubehör lieferbar sind. Vorteile von Deckengeräten sind weiterhin, dass die Bodenfreiheit komplett erhalten bleibt. Der Nebelausstoß erfolgt direkt nach unten.

white safe®  
das nebelssystem

Datenblatt : GE 040 / GE 040 D



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
OT Obergebra  
Gewerbestraße 9  
99759 Bleicherode

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: [info@white-safe.de](mailto:info@white-safe.de)  
Web: [www.white-safe.de](http://www.white-safe.de)

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

## Spezifikation

Datenblatt : GE 040 / GE 040 D

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	575 x 291 x 345
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	575 x 291 x 360
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	41
Spannung:	230 V AC
Anschlusswert:	2,4 kW
Steuer-Batterie:	12 V/3,4 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	24 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	13 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	ca. 500
Tankinhalt in Liter:	3,2
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh):	0,07
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh):	0,11
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	ja
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
OT Obergebra  
Gewerbstraße 9  
99759 Bleicherode

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: info@white-safe.de  
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH